

Le port de chargement de la SNIM peut recevoir actuellement des bateaux de 150 000 tonnes. A partir de janvier 2022, il pourra recevoir des bateaux de 230 000 tonnes suite aux travaux de dragage. Les installations annexes au port minéralier sont:

Deux culbuteurs rotatifs dont un culbuteur neuf d'une capacité nominale de 6 000 t/h et un ancien d'une capacité nominale de 4 000 t/h

- Un circuit de convoyage et de stockage
- Une usine de traitement de minerais (concassages tertiaire et quaternaire) d'une capacité de 8 Mt/an
- Un circuit de chargement de bateaux, doté d'un shiploader d'une capacité de 10 000 t/h
- Des aires de stockage d'une capacité globale de près de 2 Mt.

Les composantes essentielles du port sont:

- Un quai de 403 mètres
- Une passerelle de 800 mètres
- Une ligne de chargement dont un chargeur de navires d'un débit de 10 000 tonnes/heure)

Les installations portuaires de la SNIM, à Nouahibou, sont situées sur la Baie du Lévrier sur la Côte-Est de la Presqu'île du Cap Blanc (Océan Atlantique).

-

## Le port de chargement

Dimanche, 03 Mars 2013 18:33 - Mis à jour Lundi, 23 Août 2021 13:25

---

